



**BAKU**

**RAMEN  
DEUREN**

PVC  
ALU  
HOUT

Kortrijksesteenweg 1155  
9051 St-Denijs-Westrem  
BTW nr BE 462 191 439

T 09 282 23 34  
F 09 281 05 19  
info@baku.be

ONDERHOUDTIPS

## AANDACHTIG LEZEN!

### Het product

PROFEL ramen en deuren in hout worden in onze werkplaats, in vloedcabine's voorzien van een drievoudige watergedragen voorbehandeling op basis van polymeerhars. Nadien worden alle elementen voorzien van een waterverdunbare afwerkingslaag van het merk GLASURIT op basis van acryl-hars. De in het hout ingedrongen impregneerlazuur beschermt het hout tegen aantasting.

De bestanddelen van de beschermlaag vormen een film, die het houtoppervlak beschermen tegen invloeden van buiten uit en tegen indringend vocht. Beide behandelingen worden aangebracht onder de meest gunstige/professionele productievoorwaarden.

### Blushing effect

Bij de eerste blootstelling en bij het plaatsen of stockeren (buiten) van ramen en deuren, kan er een witte waas of vlekvorming op de ramen en deuren verschijnen, meestal bij vochtig weer (regen, sneeuw, mist...). Dit noemt men het blushing effect (=verkleuring).

Deze vlekken verdwijnen volledig na droging, na een aantal dagen, soms kan dat iets langer duren. Zodra de lak- of glazuurfilm volledig doorgedroogd is, komen deze vlekken niet meer voor. De duur is +/- 2 maand naargelang het seizoen."

De blushing vlekken niet aanraken en met géén enkel product behandelen, ter voorkoming van krassen.

### Windbarsten

Hout is een natuurlijk gegroeid product en moet dan ook als dusdanig worden beoordeeld. De reactie ervan op speci-

fieke klimaatsomstandigheden is niet te voorzien en varieert naargelang van de houtsoort, het houtweefsel, enz.

Windbarsten kunnen in alle houtsoorten optreden en worden meestal veroorzaakt door een snelle droging van de oppervlaktelaag van de schrijnwerkprofielen. Deze barstjes hebben geen invloed op de functionele eigenschappen van het schrijnwerk (duurzaamheid, stabiliteit, mechanische weerstand, enz.) wanneer het correct wordt onderhouden.

Dit fenomeen doet niet af aan de kwaliteit van het hout en is niet te aanschouwen als productfout. Meestal kunnen windbarsten door een verzorgde afwerking worden weggewerkt.

### Afwerkingslaag hout en cement / kleefband

Tijdens het uitvoeren van stukadoorwerken of bepleistering moeten ramen en deuren zorgvuldig afgedekt worden met plasticfolie. Men moet erop letten alleen kleefband te gebruiken die UV-bestendig is en die waterverdunbare acryllakken niet aantast, zoals b.v. Tesakrepp 4323 of Tesa-Maskenband 4323.

Wij vermelden hierbij dat bij de houtsoort "afromosia, het inoliën met lijnolie of slaolie absoluut onvoldoende bescherming biedt. Proefondervindelijk is gebleken dat het afplakken van de ramen noodzakelijk is om zwarte vlekken te voorkomen, deze houtsoort reageert namelijk zeer snel op pleisterwerk.

Wij raden aan eventuele cementplekken te laten drogen gedurende +/- 1

Registratie nummer: 10.20.13 • RPR-Hasselt 61657 • B.T.W. nummer BE 0425.134.570  
KBC: 456-1500551-97 • FORTIS Bank 235-0165088-23 • ING Bank: 395-0035796-49  
Postcheque-rekening: 000-0881386-44 • ABN-AMRO (NL): 43.62.52.147  
FORTIS Bank België: IBAN BE 92 2350 1650 0823 • BIC GEBABE33

Algemene verkoopvoorwaarden: zie keerzijde



**BAKU**

**RAMEN  
DEUREN**

PVC  
ALU  
HOUT

Kortrijksesteenweg 1155  
9051 St-Denijs-Westrem  
BTW nr BE 462 191 439

T 09 282 23 34  
F 09 281 05 19  
info@baku.be

jaar, afhankelijk van de termijn dat het vocht heeft kunnen indringen, men zal merken dat deze plekken geleidelijk verdwijnen.

Als de afwerklaag daarentegen is beschadigd, dient deze opnieuw aangebracht te worden. Men kan hiervoor best het volledige profiel afschuren en een nieuwe drenking- en afwerklaag aanbrengen.

### Kromtrekken deuren.

Een houten deur is en blijft een natuurproduct welk vocht opneemt en eventueel kan krom trekken. Om het kromtrekken tegen te gaan is het aangewezen de houten deur in de beginperiode dag en nacht effectief te sluiten met de driepuntsluiting, en niet alleen door middel van de dagschieter. Daarom mogen houten deuren (bvb. een dubbele garagedeur) pas na één jaar geautomatiseerd worden, anders komt de fabrieksgarantie te vervallen.

Bij dubbele deuren raden wij aan het RvS plaatje beneden (waarin de kantschuif komt), zovlug mogelijk te plaatsen, want ook dit is een oorzaak van krom getrokken deuren.

Gebruik bij het plaatsen van een PROFEL houten deur voldoende doken (snijankers), de kader kan krom trekken als deze niet voldoende vastzit.

Aangezien in nieuwe gebouwen de luchtvochtigheid zeer hoog kan zijn, moeten de vensters overdag geopend of in kantelstand gebracht worden, zodat de vochtigheid kan ontsnappen ('s nachts ramen gesloten houden). Wanneer er niet voldoende verlucht wordt zal dit bouwvocht in het hout trekken waardoor het hout gaat kromtrekken.

### Algemene opmerking:

Bij gespoten ramen blijft de houtnerf afgetekend, hetgeen eigen is aan exotisch hout. Bij bepaalde dekkende kleuren kan dit zichtbaar worden (bv. wit, zwart), doch dit betekent geen tekort aan laagdikte.

Een eventuele transport- of montagebeschadiging kan bijgewerkt worden met bij ons te verkrijgen kleine hoeveelheden verf van borstelkwaliteit, respectievelijk voor de houtkleurtinten en voor de P-kleuren, te vermelden op de bestelbon.

Uiteraard moet het onderhoudsschema in acht genomen worden. Daar deze acrylaatverven borstelvriendelijk zijn, laten de ramen en deuren zich nadien eenvoudig bijwerken of overschilderen met om het even welk ander acrylaatproduct, wij raden een borstel aan met gespleten haaruiteinden.

### Afwerking gedrenkte materialen werkwijze + producten

■ Transparant gelakt houten ramen en deuren: Het hout lichtjes schuren en afstoffen. Na het drenken dient men +/- 3 borstellagen aan te brengen.

■ Dekkend gelakt houten ramen en deuren: De ramen en deuren opschuren, afstoffen en opnieuw schilderen.

Het is meestal niet nodig het volledig element te herbehandelen, dikwijls kan volstaan worden met het bijwerken van de "liggende" delen (onderdorpels, kleinhouten en neuzen). Dit kan gebeuren met de Glasurif Quick & Easy Holzbalsem, waarmee op een eenvoudige wijze de (lichtjes) aangetaste delen behandeld kunnen worden.

Ramen mogen niet gereinigd worden met agressieve producten zoals ammoniak. Beschadigde delen steeds opnieuw drenken en met de borstel aflakken.

■ GlasuritAqua Dickschichtlasur: Waterverdunbare lazuur op basis van speciale acrylharsen.

Afrormosia, eik rustikal, eik, noten.

■ Glasurit Aqua Fenstercolor: Hoogelastische waterverdunbare, zijdeglans acrylaat  
Ral, Ncs, ...

■ GlasuritAqua Holzlasur; Milieuvriendelijke, waterverdunbare impregneerlasur

(om verweerde ramen en deuren opnieuw voor te behandelen)

■ Glasurit-dealers:

Voorlopig zullen deze producten enkel nog te verkrijgen zijn bij volgende groothandels:

Roux, Genk : 089/30.06.90  
Hendrichs, Eupen: 087/59.15.00  
RVL, Gent : 09/233.92.20  
Vierman, Kortrijk : 056/21.16.66  
De Olifant, Ranst : 03/485.58.92